



## ● 材质、表面处理



	PMVXR
环	精密铸钢产品 三价铬酸盐处理
主体	精密铸钢产品 静电喷涂(亚光黑)
销	钢 三价铬酸盐处理
弹簧	相当于SUS316Ti
无头螺丝	钢 镀锌

- 将环型分度柱塞和安装用法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与平行法兰面平行。
- 操作环形部分控制销的缩回与伸出。也可通过安装拉索或带挂钩的延长拉杆, 实现远距离操作。
- 主体为精密铸钢制。减少了机械加工, 从而提高了性价比。

单位: mm

型号	B	s (行程)	D	L	Lc	e	D1	d	C	R	R1	E	F	K1	K2	K3	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PMVXR-8-20-BK	8	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	4500	170
PMVXR-10-20-BK	10	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	7030	175
PMVXR-12-20-BK	12	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	10100	180
PMVXR-14-20-BK	14	14	36	84	6	10	20	7	10	6.1	6.1	34	48	7.5	18	12	35	7.5	14 / 35	13700	190
PMVXR-16-30-BK	16	20	50	123	10	15	30	10	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	18000	700
PMVXR-20-30-BK	20	20	50	123	10	15	30	10	17	10.1	10.1	55	80	14	34	10	54	15	22 / 70	28100	720

## ● 型号指定

PMVXR-8-20-BK



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应