

* 1 : 变更了销的公差。

* 2 : 将销收纳到固定用螺母中的尺寸。小于该尺寸时, 销会从固定用螺母中弹出。



- 可在薄板上安装的分度柱塞。
- 最适用于电子设备、通信设备外壳、盖罩的定位和固定。
- 可拆下固定用螺母。安装时用固定用螺母夹住板。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。

● 材质、表面处理



	PPX
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理
固定用螺母	SUM22L 三价铬酸盐处理
销	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301

PPX-A 短销 **PPX-H-A** 长销

单位: mm


型号	B	s	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	sw	sw1	X min./max.	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
PPX-6-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	42.5	8.5	10	17	14	1 / 3	10 / 24	2620	40
PPX-8-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	50	10	12	19	16	1 / 5	13 / 23	4660	62
PPX-6H-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	44.5	10.5	10	17	14	3 / 5	10 / 24	2620	42
PPX-8H-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	52	12	12	19	16	3 / 5	13 / 23	4660	64

● 请使用专用扳手 **PPX-W** 进行安装。



型号	质量 (g)
PPX-W	100

● 使用例



● 强度

型号	型号	容许拉伸载荷 (N)
PPX-6-A	PPX-6H-A	400
PPX-8-A	PPX-8H-A	500

⚠ 旋钮有可能脱落, 因此旋钮的拉伸载荷请不要超过上表的数值。

● 型号指定

PPX-6-A

