



● 材质、表面处理



	PXB-A	PXB-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
按钮	聚缩醛(红)	聚缩醛(红)
主体	相当于SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	相当于SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
销	钢(硬度50-60HRC)	钢(硬度50-60HRC)
弹簧	SUS301	SUS301
锁定螺母		钢 四氧化三铁保护膜(黑)

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时,在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环【PXCS】。

→ P.xxxx



● 型号指定

PX B - 6 - 6 - AK

产品符号



PX B-A 无锁定螺母 PX B-AK 带锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M(细牙)		D	D ₁	L	L ₁	L ₂	L _b	sw	sw ₁	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距												
PXB-6-6-A	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6		19		6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-***	43
PXB-6-9-A	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6		19		6 / 25	2530	PXCS-12-17-***	45
PXB-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8		19		8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-***	70
PXB-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8		19		8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-***	73
PXB-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8		19		9.5 / 30	7030	PXCS-16-19-***	75
PXB-6-6-AK	6	6	M12	1.5	28	21.9	62	22	6	6	19	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-17-***	51
PXB-6-9-AK	6	9	M12	1.5	28	21.9	65	22	6	6	19	18	6 / 25	2530	PXCS-12-17-***	53
PXB-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	21.9	70	26	8	8	19	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-19-***	88
PXB-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-19-***	91
PXB-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	21.9	74	26	8	8	19	24	9.5 / 30	7030	PXCS-16-19-***	93

- 按下按钮操作销插拔的分度柱塞。
- 通过按钮对操作进行限制,因此可防止误操作。
- 锁定机构内置于旋钮内,因此脏污及异物不会对锁定机构产生影响。
- 通常在销伸出的状态下锁定。
在按下按钮的同时拉起旋钮,则销缩回。松开旋钮时,在内置弹簧力的作用下销复位。

- 可根据型号的末尾符号选择锁定螺母的有无。

型号末尾符号	锁定螺母
A	无*1
AK	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

● 强度

型号	旋钮的容许拉伸载荷(N)
PXB-6	120
PXB-8	120
PXB-10	120

⚠ 旋钮有可能脱落,因此旋钮的拉伸载荷请不要超过上表的数值。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应,费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应,费用另计