

- 分度柱塞的新类型。通常在主体中内置销的类型。带锁定机构。
- 销已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 旋钮操作型和钥匙操作型已实现标准化。

#### PCX-A PCX-AK — 旋钮操作型

按下旋钮时销弹出，再向右旋转90°时，导向销卡入槽内，可在销弹出的状态下锁定。

解除锁定时，在略微按压旋钮的同时向左旋转90°。在内置弹簧力的作用下销复位到主体内部。

#### PCX-B PCX-BK — 钥匙操作型

从专用钥匙 PCX-K (→ P.xxxx) 的前端槽柱塞上部按压导向销时，销弹出。再向右旋转钥匙90°时，导向销卡入槽内，可在销弹出的状态下锁定。

解除锁定时，在略微按压钥匙的同时向左旋转90°。在内置弹簧力的作用下销复位到主体内部。

拔出钥匙后，可防止意外操作柱塞。另外，因为带有塑料制盖帽，可将柱塞装饰得更为美观。

- 可根据型号的末尾符号选择操作类型及锁定螺母的有无。

末尾符号	操作类型	锁定螺母
A	旋钮操作型	无*1
AK	旋钮操作型	有
B	钥匙操作型	无*1
BK	钥匙操作型	有

\*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PCX-A 旋钮操作型、无锁定螺母 PCX-AK 旋钮操作型、带锁定螺母 PCX-B 钥匙操作型、无锁定螺母 PCX-BK 钥匙操作型、带锁定螺母 单位: mm

型号	B	s	M(细牙)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距													
PCX-6-A	6	8	M12	1.5	30	16	59.5	20	6		14			12 / 27	2530	PXCS-12-14-***	45
PCX-8-A	8	10	M16	1.5	30	18	64.5	22	6		16			12 / 35	4500	PXCS-16-17-***	68
PCX-6-AK	6	8	M12	1.5	30	16	59.5	20	6	6	14	18		12 / 27	2530	PXCS-12-14-***	54
PCX-8-AK	8	10	M16	1.5	30	18	64.5	22	6	8	16	24		12 / 35	4500	PXCS-16-17-***	86
PCX-6-B	6	8	M12	1.5			43	20	6		14		17	12 / 27	2530	PXCS-12-14-***	34
PCX-8-B	8	10	M16	1.5			20	48	22	6	16		17	12 / 35	4500	PXCS-16-17-***	54
PCX-6-BK	6	8	M12	1.5			43	20	6	6	14	18	17	12 / 27	2530	PXCS-12-14-***	43
PCX-8-BK	8	10	M16	1.5			20	48	22	6	8	16	24	12 / 35	4500	PXCS-16-17-***	72


- 专用钥匙 PCX-K 另售。请另行订购。



- 材质、表面处理

	PCX-A	PCX-AK	PCX-B	PCX-BK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理
销	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 三价铬酸盐处理		S45C 三价铬酸盐处理
盖帽			尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)

- 专用钥匙 PCX-K



型号	质量(g)
PCX-K	6

- 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。  
→ P.xxxx



- 型号指定

PCX-6-BK

产品符号

专用钥匙 PCX-K 另售。请另行订购。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计