



- 数字定位指示器用轴环。
- 可根据旋转轴变更数字定位指示器的轴孔径。
- 所有产品均附带内六角止动螺丝。
- 材质分为2种。

**RDC** —— 钢制

**RDCS** —— 不锈钢制

- 材质、表面处理



|         | RDC                   | RDCS   |
|---------|-----------------------|--------|
| 主体      | SUM22<br>四氧化三铁保护膜(黑)  | SUS303 |
| 内六角止动螺丝 | SCM435<br>四氧化三铁保护膜(黑) | SUSXM7 |

**⚠ 使用注意事项**

安装了 **RDC** **RDCS** 的数字定位指示器无法与指示器底座组合使用。选择时敬请注意。

- 适用数字定位指示器

| 轴环型号             | 适用数字定位指示器                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RDC-14-*</b>  | <b>RDS</b> → P.xxxx                                    |
| <b>RDC-20-*</b>  | <b>RDP</b> <b>RD</b> <b>RT</b> → P.xxxx                |
| <b>RDCS-14-*</b> | <b>RDSS</b> → P.xxxx <b>REDSS</b> → P.xxxx             |
| <b>RDCS-20-*</b> | <b>RDPS</b> <b>RDTS</b> → P.xxxx <b>REDTS</b> → P.xxxx |

**RDC** 钢制 **RDCS** 不锈钢制

单位：mm

| 型号 <b>1</b>    | D  | d <b>2</b> |   |    |    |    |    |    | L  | Lc  | C    | 质量(g)    |
|----------------|----|------------|---|----|----|----|----|----|----|-----|------|----------|
| <b>RDC-14</b>  | 14 | 6          | 8 | 10 | 12 |    |    |    | 20 | 3.5 | 4.25 | 6.5 - 20 |
| <b>RDC-20</b>  | 20 |            |   |    | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 4.5 | 5.5  | 22 - 40  |
| <b>RDCS-14</b> | 14 | 6          | 8 | 10 | 12 |    |    |    | 20 | 3.5 | 4.25 | 6.5 - 20 |
| <b>RDCS-20</b> | 20 |            |   |    | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 4.5 | 5.5  | 22 - 40  |

- 型号指定

**RDCS-14-10**

**1**

**2**