





CK



CKT



- 可根据产品符号选择预留孔、内螺纹。

**CK** —— 预留孔

**CKT** —— 内螺纹

- 材质、表面处理

|    |  | CK / CKT         |
|----|--|------------------|
| 主体 |  | FC200<br>黑色烤漆(黑) |

**CK** 预留孔

单位: mm

| 型号    | D  | C | Lc | H  | s  | d  | 质量 (g) |
|-------|----|---|----|----|----|----|--------|
| CK-40 | 40 | 5 | 10 | 25 | 13 | 18 | 75     |
| CK-50 | 50 | 5 | 10 | 32 | 18 | 22 | 135    |
| CK-63 | 63 | 5 | 10 | 40 | 23 | 26 | 270    |

**CKT** 内螺纹

单位: mm

| 型号     | D  | M (粗牙) |      | H  | s  | d  | 质量 (g) |
|--------|----|--------|------|----|----|----|--------|
|        |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |    |        |
| CKT-40 | 40 | M8     | 1.25 | 25 | 13 | 18 | 75     |
| CKT-50 | 50 | M10    | 1.5  | 32 | 18 | 22 | 135    |
| CKT-63 | 63 | M12    | 1.75 | 40 | 23 | 26 | 270    |

- 型号指定

**CK-40**



|                            |                                 |                       |                      |                       |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx<br>不可对应 | 螺纹组合 → P.xxxx<br>仅可对应内螺纹型, 费用另计 | 螺纹切割 → P.xxxx<br>不可对应 | 防松动 → P.xxxx<br>不可对应 | 激光刻印 → P.xxxx<br>不可对应 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|