



● 材质、表面处理



	ECX
旋钮	铝合金 黑色阳极氧化处理
轴套盖	尼龙6 (浅灰)
内六角止动螺丝 (DIN 916)	不锈钢

- 已进行铰孔加工 (容许偏差H8)。
- 所有产品均附带固定用的内六角止动螺丝。
- 轴套盖拆装方便。
- 可根据型号末尾符号选择轴套盖符号标记的有无。②
无末尾符号——有符号标记
末尾符号 **[N]**——无符号标记

单位: mm

型号 ①	D	C	d1	d2	H	h	Lc	f	M (粗牙)		质量 (g)
									螺纹公称直径	螺距	
ECX-22-R5	22	5	14	16	15	4.3	9	5	M4	0.7	12
ECX-27-R6	27	6	18	20	17	4.3	11	5.5	M4	0.7	22
ECX-34-R6	34	6	23	25	20	4.2	14	7	M5	0.8	40
ECX-34-R8	34	8	23	25	20	4.2	14	7	M5	0.8	40
ECX-42-R8	42	8	30	32	23	4	17	8.5	M5	0.8	71
ECX-42-R10	42	10	30	32	23	4	17	8.5	M5	0.8	71

- 附带内六角止动螺丝。

● 型号指定

ECX-34-R6-N



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计