



● 材质、表面处理



| | KAH-M-MT |
|----|---------------|
| 主体 | 铝合金 亚光表面处理 |

单位: mm

| 型号 | D | M(粗牙) | | Lf min. | H | s | d | 质量(g) |
|---------------|----|--------|------|---------|------|------|------|-------|
| | | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | |
| KAH-40-M6-MT | 40 | M6 | 1 | 15 | 25 | 12.5 | 14 | 32 |
| KAH-40-M8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12.5 | 14 | 28 |
| KAH-50-M8-MT | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 32.5 | 16 | 18.5 | 64 |
| KAH-50-M10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32.5 | 16 | 18.5 | 53 |
| KAH-60-M10-MT | 60 | M10 | 1.5 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 100 |
| KAH-60-M12-MT | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 92 |
| KAH-70-M12-MT | 70 | M12 | 1.75 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 153 |
| KAH-70-M16-MT | 70 | M16 | 2 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 150 |

● 型号指定

KAH-50-M8-MT



| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎洽询 | 可对应, 费用另计 | 不可对应 | 不可对应 | 可对应, 费用另计 |