



● 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KA —— 外螺纹

KB —— 内螺纹

● 材质、表面处理



	KA	KB
旋钮	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	钢 电镀

KA 外螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KA-40	40	M8	1.25	14	30	17	21	34
KA-50	50	M8	1.25	14	36	21	21	45
KA-60	60	M10	1.5	18	44	26	24	80
KA-60B	60	M12	1.75	25	44	26	24	100

KB 内螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KB-40	40	M8	1.25	14	30	17	21	31
KB-50	50	M8	1.25	14	36	21	21	42
KB-60	60	M10	1.5	22	44	26	24	71
KB-60B	60	M12	1.75	22	44	26	24	75

● 型号指定

KA-60B



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	欢迎洽询	仅可对应外螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	可对应, 费用另计