



KCWMS-A4-HP-HD-H 翼形不锈钢旋钮 - 卫生型设计

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	KCWMS-A4-HP-HD-H
旋钮	相当于SUS316 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5

- 卫生型设计的翼形旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 不使用工具就能简单夹紧并固定零件。
- 采用基于人体工学的易于抓握的设计。
- 有关卫生型设计, 请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 采用相当于SUS316的不锈钢制造, 耐腐蚀性优良。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外, 还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度: -25°C~150°C

尺寸

单位: mm

型号	D	M (粗牙)		H	s	B	d	d1	d2	适用密封环 FSRN-HD → P.xxxx	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
KCWMS-40-M4-A4-HP-HD-H	40	M4	0.7	22	4	4	11	11.8	7	FSRN-11-7-2-HD	30 - 32
KCWMS-50-M5-A4-HP-HD-H	50	M5	0.8	28	5	5	13	13.8	9	FSRN-13-9-2-HD	57 - 59
KCWMS-63-M6-A4-HP-HD-H	63	M6	1	35	6	7	16	16.8	12	FSRN-16-12-2-HD	106 - 108

型号	Lm (mm)				
	8	12	16	20	25
KCWMS-40-M4-A4-HP-HD-H	●	●	●		
KCWMS-50-M5-A4-HP-HD-H		●	●	●	
KCWMS-63-M6-A4-HP-HD-H			●	●	●

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→
P.xxxx



● 型号指定

KCWMS-40-M4-12-A4-HP-HD-H

螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应