



- T形塑料制旋钮。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KEM —— 外螺纹

KEF —— 内螺纹

● 材质、表面处理



	KEM	KEF-50-M6	KEF-50-M8
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	黄铜	钢 电镀

KEM 外螺纹

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEM-35-M4-10	35	M4	0.7	10	17	4	11	7.5
KEM-35-M4-15	35	M4	0.7	15	17	4	11	8
KEM-35-M5-10	35	M5	0.8	10	17	4	11	9
KEM-35-M5-18	35	M5	0.8	18	17	4	11	10
KEM-50-M6-32	50	M6	1	32	24	5	15.6	22
KEM-50-M8-20	50	M8	1.25	20	24	5	15.6	24

KEF 内螺纹

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEF-50-M6	50	M6	1	10	24	5	15.6	12
KEF-50-M8	50	M8	1.25	14	24	5	15.6	15

● 型号指定

KEM-35-M4-10



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

仅可对应内螺纹型, 费用另计

仅可对应外螺纹型, 费用另计

仅可对应外螺纹型, 费用另计

可对应, 费用另计