



- M4~M10的丰富螺纹尺寸。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KIM	外螺纹	钢制
KIMS	外螺纹	不锈钢制
KIF	内螺纹	钢制
KIFS	内螺纹	不锈钢制



尺寸

KIM KIMS 外螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
KIM-19-M4	KIMS-19-M4	19	M4	0.7	14	6	12	4 - 5
KIM-19-M5	KIMS-19-M5	19	M5	0.8	14	6	12	5 - 7
KIM-24-M6	KIMS-24-M6	24	M6	1	16.5	7	14	7 - 11
KIM-30-M8	KIMS-30-M8	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	14 - 20
KIM-36-M10	KIMS-36-M10	36	M10	1.5	22.5	10	18	30 - 38

KIF KIFS 内螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KIF-19-M4	KIFS-19-M4	19	M4	0.7	9	14	6	12	4
KIF-19-M5	KIFS-19-M5	19	M5	0.8	9	14	6	12	4
KIF-24-M6	KIFS-24-M6	24	M6	1	10.5	16.5	7	14	7
KIF-30-M8	KIFS-30-M8	30	M8	1.25	11.5	19.5	8.5	16	11
KIF-36-M10	KIFS-36-M10	36	M10	1.5	14	22.5	10	18	16

- 材质、表面处理



	KIM / KIF	KIMS	KIFS
旋钮	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	SUSXM7	SUS303

KIM 钢制

型号	Lm(mm)						
外螺纹	10	15	16	20	25	30	40
KIM-19-M4	●	●		●		●	
KIM-19-M5	●	●		●	●		
KIM-24-M6	●		●	●	●	●	
KIM-30-M8			●	●	●	●	●
KIM-36-M10				●	●	●	●

KIMS 不锈钢制

型号	Lm(mm)								
外螺纹	10	15	16	20	25	30	40	45	55
KIMS-19-M4	●	●		●		●			
KIMS-19-M5	●	●		●	●				
KIMS-24-M6	●		●	●	●	●			
KIMS-30-M8				●	●	●	●		
KIMS-36-M10				●	●	●		●	●

- 型号指定

KIM-24-M6 - 20

1

2

外螺纹型 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	可对应，费用另计