



- 螺纹前端带垫的塑料微型旋钮。
- 可毫无损伤地紧固工件。
- 螺纹部由耐腐蚀性优良的不锈钢制成。
- 垫材质分为2种。

可根据型号的末尾符号进行选择。◀4

末尾符号 **PL** —— 塑料垫

末尾符号 **BR** —— 黄铜垫

- 材质、表面处理

RoHS

	KIPMS-PL	KIPMS-BR
旋钮	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)
螺纹部	SUSXM7	SUSXM7
垫	聚缩醛(白)	黄铜

尺寸

KIPMS-PL 塑料垫 KIPMS-BR 黄铜垫

单位：mm

型号	D ▶1	M(粗牙)		H	s	d	D1	t	质量(g)
		螺纹公称直径 ▶2	螺距						
KIPMS-19-M5-PL	19	M5	0.8	14	6	12	3	1	4 - 6
KIPMS-24-M6-PL	24	M6	1	16.5	7	14	3.5	1.3	7 - 10
KIPMS-30-M8-PL	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	5	1.6	16 - 22
KIPMS-36-M10-PL	36	M10	1.5	22.5	10	18	6.5	1.9	28 - 45
KIPMS-19-M5-BR	19	M5	0.8	14	6	12	3	0.5	5 - 7
KIPMS-24-M6-BR	24	M6	1	16.5	7	14	4	1	8 - 11
KIPMS-30-M8-BR	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	6	1.5	18 - 24
KIPMS-36-M10-BR	36	M10	1.5	22.5	10	18	8	2	30 - 47

KIPMS-PL 塑料垫 KIPMS-BR 黄铜垫

型号	Lm(mm) ▶3								
	10	15	16	20	25	30	40	45	55
KIPMS-19-M5-PL	●	●		●	●				
KIPMS-24-M6-PL	●		●	●	●	●	●		
KIPMS-30-M8-PL				●	●	●	●		
KIPMS-36-M10-PL				●	●	●		●	●
KIPMS-19-M5-BR	●	●		●	●				
KIPMS-24-M6-BR	●		●	●	●	●	●		
KIPMS-30-M8-BR				●	●	●	●		
KIPMS-36-M10-BR				●	●	●		●	●

- 型号指定

KIPMS-19-M5-10-BR

产品
符号

▶1

▶2

▶3

▶4

▶3 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计