



- 易于受力的形状。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 凹凸少，清扫性优良。
- 材质、表面处理



|    | KJFS-M-NI               |
|----|-------------------------|
| 主体 | SCS13 (相当于SUS304)<br>喷丸 |

单位：mm

| 型号             | D  | M (粗牙)<br>螺纹公称直径 | 螺距   | Lf | H  | s  | d  | 质量 (g) |
|----------------|----|------------------|------|----|----|----|----|--------|
| KJFS-32-M6-NI  | 32 | M6               | 1    | 12 | 21 | 10 | 12 | 36     |
| KJFS-40-M8-NI  | 40 | M8               | 1.25 | 15 | 26 | 14 | 14 | 63     |
| KJFS-50-M10-NI | 50 | M10              | 1.5  | 18 | 34 | 20 | 18 | 113    |
| KJFS-63-M12-NI | 63 | M12              | 1.75 | 22 | 42 | 25 | 20 | 209    |

- 型号指定

KJFS-32-M6-NI



|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎洽询               | 可对应, 费用另计     | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |