



- 全不锈钢制外螺纹型十字形旋钮。
- 易于受力的形状。
- 耐腐蚀性优良。

● 材质、表面处理



	KJMS-NI
旋钮	SCS13A (相当于SUS304) 喷丸
螺纹部	SUS303

单位: mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KJMS-40-M8-20-NI	40	M8	1.25	20	25	13	14	72
KJMS-40-M8-25-NI	40	M8	1.25	25	25	13	14	74
KJMS-40-M8-30-NI	40	M8	1.25	30	25	13	14	76
KJMS-40-M8-40-NI	40	M8	1.25	40	25	13	14	80
KJMS-50-M10-20-NI	50	M10	1.5	20	32	18	18	131
KJMS-50-M10-25-NI	50	M10	1.5	25	32	18	18	132
KJMS-50-M10-30-NI	50	M10	1.5	30	32	18	18	135
KJMS-50-M10-45-NI	50	M10	1.5	45	32	18	18	142
KJMS-50-M10-55-NI	50	M10	1.5	55	32	18	18	145
KJMS-63-M12-30-NI	63	M12	1.75	30	40	23	20	240
KJMS-63-M12-40-NI	63	M12	1.75	40	40	23	20	241
KJMS-63-M12-50-NI	63	M12	1.75	50	40	23	20	250

● 型号指定

KJMS-40-M8-20-NI



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计