



● 型号指定

KJM-32-M6-16-PF

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有●的尺寸中选择。



- 易于受力的形状。
- 旋钮的材质尼龙6与酚醛树脂已实现标准化。
- 可根据产品符号选择旋钮、螺纹部的材质。

产品符号	旋钮材质	螺纹部材质
KJM	尼龙6	钢
KJMS	尼龙6	不锈钢
KJM-PF	酚醛树脂	钢

● 材质、表面处理

RoHS

	KJM	KJMS	KJM-PF
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	相当于SUS304Cu*1	钢 三价铬酸盐处理

* 1 : [KJMS-63-M12] 的螺纹部材质相当于SUS303。

尺寸

KJM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢制 KJMS 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢制 KJM-PF 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

单位：mm

型号 1	型号 1	型号 1	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距				
KJM-32-M6	KJMS-32-M6	KJM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	9 - 16
KJM-40-M8	KJMS-40-M8	KJM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	20 - 32
KJM-50-M10	KJMS-50-M10	KJM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	20	22	40 - 58
KJM-63-M12	KJMS-63-M12	KJM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	25	26	75 - 96
		KJM-80-M16-PF	80	M16	2	50	30	35	159 - 239

KJM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢制 KJMS 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢制 KJM-PF 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

型号	Lm(mm) 2												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KJM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●		●		
KJM-40-M8			●	●	●	●		●			●		
KJM-50-M10					●	●	●		●		●		
KJM-63-M12						●	●	●		●		●	
KJMS-32-M6	●		●	●	●	●						●	
KJMS-40-M8				●	●	●		●					
KJMS-50-M10				●	●	●			●		●		
KJMS-63-M12						●		●		●			
KJM-32-M6-PF			●	●	●	●	●		●				
KJM-40-M8-PF		●		●	●	●		●			●		
KJM-50-M10-PF					●	●	●		●		●		
KJM-63-M12-PF						●	●	●		●		●	
KJM-80-M16-PF						●		●		●		●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

+ 螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计