



- 可根据产品符号选择类型。1

KK 预留孔

KKT 内螺纹

- 材质、表面处理

RoHS

KK / KKT	
主体	FC200 镀铬

KK 预留孔

单位：mm

型号	D 2	Lc	H	s	C	d	质量(g)
KK-32	32	10	22	13	5	13	60
KK-40	40	10	25	16	5	16	100
KK-50	50	10	32	20	5	20	200
KK-63	63	10	40	25	5	25	350
KK-80	80	10	50	32	5	32	700

KKT 内螺纹

单位：mm

型号	D 2	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KKT-32	32	M6	1	10	22	13	13	60
KKT-40	40	M8	1.25	14	25	16	16	100
KKT-50	50	M10	1.5	18	32	20	20	200
KKT-63	63	M12	1.75	22	40	25	25	350
KKT-80	80	M16	2	30	50	32	32	700

- 型号指定

KKT-32



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应