



- 高质量、高精度。亚光黑的柔和印象。
- 使用方便的加长尺寸。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KLM	外螺纹	钢制
KLMS	外螺纹	不锈钢制
KLF	内螺纹	钢制
KLFS	内螺纹	不锈钢制

- 材质、表面处理

	KLM	KLMS	KLF	KLFS
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	SWCH10R 三价铬酸盐处理	SUSXM7	钢 三价铬酸盐处理	SUS303



尺寸

KLM KLMS 外螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距				
KLM-20-M5	KLMS-20-M5	20	M5	0.8	25	12	13	8 - 9
KLM-20-M6	KLMS-20-M6	20	M6	1	25	12	13	9 - 13
KLM-25-M5	KLMS-25-M5	25	M5	0.8	28	15	16	12 - 13
KLM-25-M6	KLMS-25-M6	25	M6	1	28	15	16	13 - 16
KLM-25-M8		25	M8	1.25	28	15	16	20 - 22
KLM-32-M6	KLMS-32-M6	32	M6	1	32	17	20	19 - 20
KLM-32-M8	KLMS-32-M8	32	M8	1.25	32	17	20	23 - 33
KLM-32-M10		32	M10	1.5	32	17	20	40 - 46

KLF KLFS 内螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距					
KLF-20-M5		20	M5	0.8	10	25	12	13	10
KLF-20-M6	KLFS-20-M6	20	M6	1	14	25	12	13	9
KLF-25-M5		25	M5	0.8	15	28	15	16	20
KLF-25-M6		25	M6	1	15	28	15	16	19
KLF-25-M8	KLFS-25-M8	25	M8	1.25	18	28	15	16	15
KLF-32-M6		32	M6	1	18	32	17	20	41
KLF-32-M8		32	M8	1.25	18	32	17	20	38
KLF-32-M10	KLFS-32-M10	32	M10	1.5	20	32	17	20	33

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	可对应，费用另计



KLM 钢制 KLMS 不锈钢制

型号	Lm(mm)					
外螺纹	10	16	20	25	30	40
KLM-20-M5	●	●	●			
KLM-20-M6	●	●	●		●	
KLM-25-M5			●	●		
KLM-25-M6		●	●	●	●	
KLM-25-M8			●	●		
KLM-32-M6			●	●		
KLM-32-M8		●	●	●	●	●
KLM-32-M10					●	●
KLMS-20-M5		●	●			
KLMS-20-M6	●	●	●			
KLMS-25-M5			●	●		
KLMS-25-M6		●	●	●		
KLMS-32-M6			●	●		
KLMS-32-M8		●	●	●		

- 型号指定

KLM-32-M6-25

1 2 3 4

外螺纹型 4 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。