



KMM



KMF



- 形状适合作为进行推拉的操作旋钮。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。❶

KMM —— 外螺纹

KMF —— 内螺纹

- 材质、表面处理

RoHS

	KMM	KMF
旋钮	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	黄铜

KMM 外螺纹

单位: mm

型号	D ❷	M (粗牙)		Lm	H	d	质量(g)
		螺纹公称直径 ❸	螺距				
KMM-17-M5	17	M5	0.8	9	14	10	5
KMM-21-M6	21	M6	1	10	17	12	9
KMM-25-M6	25	M6	1	10	21	14	12
KMM-33-M8	33	M8	1.25	14	29	18	26

KMF 内螺纹

单位: mm

型号	D ❷	M (粗牙)		Lf min.	H	d	质量(g)
		螺纹公称直径 ❸	螺距				
KMF-17-M5	17	M5	0.8	7	14	10	4
KMF-21-M6	21	M6	1	11	17	12	6
KMF-25-M6	25	M6	1	11	21	14	9
KMF-33-M8	33	M8	1.25	12	29	18	19

- 型号指定

KMM-17-M5



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

防松动 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计