

KMPM  
KMPMSKMPF  
KMPFS

- 形状适合作为进行推拉的操作旋钮。
- 全金属制。耐久性优良。
- **KMPMS** **KMPFS** 为全不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹及材质。

产品符号	类型	材质
<b>KMPM</b>	外螺纹	钢制
<b>KMPMS</b>	外螺纹	不锈钢制
<b>KMPF</b>	内螺纹	钢制
<b>KMPFS</b>	内螺纹	不锈钢制

- 材质、表面处理



	KMPM / KMPF	KMPMS / KMPFS
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS304 喷丸

## KMPM | KMPMS 外螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M (粗牙)		Lm	H	d	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距				
KMPM-16-M6-10 钢制	KMPMS-16-M6-10 不锈钢制	16	M6	1	10	18	10	15
KMPM-20-M8-12	KMPMS-20-M8-12	20	M8	1.25	12	24	12	30
KMPM-25-M8-14	KMPMS-25-M8-14	25	M8	1.25	14	29	14	51
KMPM-32-M10-16	KMPMS-32-M10-16	32	M10	1.5	16	37	18	98
KMPM-36-M12-18	KMPMS-36-M12-18	36	M12	1.75	18	42	20	144

## KMPF | KMPFS 内螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M (粗牙)		Lf min.	H	d	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距				
KMPF-16-M5 钢制	KMPFS-16-M5 不锈钢制	16	M5	0.8	7	18	10	12
KMPF-20-M6	KMPFS-20-M6	20	M6	1	9	24	12	23
KMPF-25-M6	KMPFS-25-M6	25	M6	1	9	29	14	43
KMPF-32-M8	KMPFS-32-M8	32	M8	1.25	12	37	18	82
KMPF-36-M10	KMPFS-36-M10	36	M10	1.5	15	42	20	119

- 型号指定

## KMPMS-16-M6-10



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

仅可对应内螺纹型, 费用另计

仅可对应外螺纹型, 费用另计

仅可对应外螺纹型, 费用另计

可对应, 费用另计