



- 不锈钢发黑处理是使不锈钢表面的钝化膜增至普通的200倍，并将其加工成深黑色的表面处理。处理后，耐腐蚀性、耐候性显著提高。
- 皮膜本身不含杂质，在真空环境下乎无漏气。
- 分光反射率在1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
➔ P.xxxx
- 呈深黑色，用于设备、装置的设计方面。

● 材质、表面处理



	KNMS-BK
主体	SUS303 黑色不锈钢

尺寸

单位：mm

型号	D ¹	M(粗牙)		H	s	A	d	质量(g)
		螺纹公称直径 ²	螺距					
KNMS-16-M4-BK	16	M4	0.7	9.5	6	3.5	8	9 - 10
KNMS-20-M5-BK	20	M5	0.8	11.5	7.5	4	10	15 - 16
KNMS-24-M6-BK	24	M6	1	15	10	5	12	28 - 32

型号	Lm(mm) ³					
	6	10	16	20	25	30
KNMS-16-M4-BK	●	●	●			
KNMS-20-M5-BK		●	●	●		
KNMS-24-M6-BK		●	●	●	●	●

● 型号指定

KNMS - 24 - M6 - 20 - BK

产品符号 ¹ ² ³ 黑色不锈钢

³ 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹组合 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	激光刻印 ➔ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计