



KNWFS-A4 翼形不锈钢旋钮

SUS 不锈钢



- 为了区分 **KNWFS-A4** (SCS14 制) 与 **KNWFS** (SCS13 制),
KNWFS-A4 在底面部进行了槽加工。

● 材质、表面处理

**KNWFS-A4**

主体	SCS14(相当于SUS316) 喷丸
----	------------------------

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	B	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
KNWFS-20-M4-A4	20	M4	0.7	7	11.5	3.5	9	8	10
KNWFS-26-M4-A4	26	M4	0.7	7	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M5-A4	26	M5	0.8	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-26-M6-A4	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	18
KNWFS-34-M6-A4	34	M6	1	10	17	5	13	12	35
KNWFS-34-M8-A4	34	M8	1.25	9	17	5	13	12	33

单位 : mm

- 不锈钢制翼形旋钮。
- 喷丸表面处理造就优美外观。
- SCS14(相当于SUS316)制。耐腐蚀性、耐药品性优于SCS13(SUS304相当)。
- 易于抓握、便于操作的形状。

● 型号指定

KNWFS-26-M5-A4

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx
欢迎洽询

螺纹组合 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计

螺纹切割 ➔ P.xxxx
不可对应

防松动 ➔ P.xxxx
不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计