


KNWMS-A4 翼形不锈钢旋钮(外螺纹)



SUS 不锈钢



- 为了区分 **KNWMS-A4** (SCS14 制) 与 **KNWMS** (SCS13 制), **KNWMS-A4** 在底部进行了槽加工。

- 材质、表面处理



	KNWMS-A4
主体	SCS14 (相当于 SUS316) 喷丸



- 不锈钢制翼形旋钮。
- 喷丸表面处理造就优美外观。
- SCS14 (相当于 SUS316) 制。耐腐蚀性、耐药品性优于 SCS13 (SUS304 相当)。
- 易于抓握、便于操作的形状。

尺寸

单位: mm

型号 1	D	M (粗牙)		H	s	B	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KNWMS-20-M4-A4	20	M4	0.7	11.5	3.5	9	8	11
KNWMS-26-M5-A4	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 23
KNWMS-26-M6-A4	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	24 - 26
KNWMS-34-M6-A4	34	M6	1	17	5	13	12	41 - 44
KNWMS-34-M8-A4	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 55

型号	Lm (mm) 2					
	6	10	16	20	25	30
KNWMS-20-M4-A4	●	●				
KNWMS-26-M5-A4		●	●			
KNWMS-26-M6-A4			●	●	●	
KNWMS-34-M6-A4			●	●	●	●
KNWMS-34-M8-A4			●	●	●	●

- 型号指定

KNWMS-26-M5-10-A4

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxx	螺纹组合 → P.xxx	螺纹切削 → P.xxx	防松动 → P.xxx	激光刻印 → P.xxx
欢迎咨询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计