



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 酚醛树脂制，具有优良的耐久性。
- 螺纹部为不锈钢制，耐腐蚀性优良。

● 材质、表面处理



|     | KSFS-PF   |
|-----|-----------|
| 旋钮  | 酚醛树脂(黑)   |
| 螺纹部 | 相当于SUS304 |

单位：mm

| 型号             | D  | M(粗牙)  |      | Lf min. | H  | s  | d  | 质量(g) |
|----------------|----|--------|------|---------|----|----|----|-------|
|                |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |         |    |    |    |       |
| KSFS-25-M5-PF  | 25 | M5     | 0.8  | 7.5     | 16 | 8  | 12 | 7     |
| KSFS-32-M5-PF  | 32 | M5     | 0.8  | 7.5     | 20 | 10 | 14 | 14    |
| KSFS-32-M6-PF  | 32 | M6     | 1    | 9       | 20 | 10 | 14 | 12    |
| KSFS-40-M6-PF  | 40 | M6     | 1    | 9       | 25 | 13 | 18 | 22    |
| KSFS-40-M8-PF  | 40 | M8     | 1.25 | 12      | 25 | 13 | 18 | 20    |
| KSFS-50-M8-PF  | 50 | M8     | 1.25 | 12      | 32 | 17 | 22 | 36    |
| KSFS-50-M10-PF | 50 | M10    | 1.5  | 15      | 32 | 17 | 22 | 41    |
| KSFS-63-M10-PF | 63 | M10    | 1.5  | 15      | 40 | 21 | 26 | 70    |
| KSFS-63-M12-PF | 63 | M12    | 1.75 | 18      | 40 | 21 | 26 | 80    |
| KSFS-80-M12-PF | 80 | M12    | 1.75 | 18      | 50 | 25 | 35 | 146   |
| KSFS-80-M16-PF | 80 | M16    | 2    | 24      | 50 | 25 | 35 | 160   |

● 型号指定

KSFS-32-M6-PF



|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎洽询               | 可对应, 费用另计     | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |