



- 为了区分SUS304制与SUS316L制(末尾符号 **A4**), SUS316L制在轴套根部进行了槽加工。

- 不锈钢制, 具有优良的耐腐蚀性。
- KSHM-A4** **KSH-M-A4** **KSH-R-A4** 的旋钮为SUS316L制。对于化学药品和海洋性环境, 具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼, 在高温条件下 also 具有很高的强度。
- 喷丸表面处理造就优美外观。
- 可根据产品符号选择类型、材质。

产品符号	类型	材质
KSHM	外螺纹	SUS304
KSHM-A4	外螺纹	SUS316L
KSH-M	内螺纹	SUS304
KSH-M-A4	内螺纹	SUS316L
KSH-R	铰孔	SUS304
KSH-R-A4	铰孔	SUS316L

材质、表面处理		
RoHS		
	KSHM / KSH-M / KSH-R KSHM-A4 / KSH-M-A4 / KSH-R-A4	
旋钮	SUS304 喷丸	SUS316L 喷丸
轴套	SUS304 喷丸	SUS316 喷丸

KSHM | KSHM-A4 外螺纹

型号  SUS304制	型号  SUS316L制	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KSHM-40-M8-20	KSHM-40-M8-20-A4	40	M8	1.25	20	24	12	14	46
KSHM-40-M8-30	KSHM-40-M8-30-A4	40	M8	1.25	30	24	12	14	52
KSHM-40-M8-40	KSHM-40-M8-40-A4	40	M8	1.25	40	24	12	14	59
KSHM-50-M10-20	KSHM-50-M10-20-A4	50	M10	1.5	20	30	16.5	18	88
KSHM-50-M10-30	KSHM-50-M10-30-A4	50	M10	1.5	30	30	16.5	18	94
KSHM-50-M10-40	KSHM-50-M10-40-A4	50	M10	1.5	40	30	16.5	18	101
KSHM-60-M12-20	KSHM-60-M12-20-A4	60	M12	1.75	20	37.5	20	20	145
KSHM-60-M12-30	KSHM-60-M12-30-A4	60	M12	1.75	30	37.5	20	20	153
KSHM-60-M12-40	KSHM-60-M12-40-A4	60	M12	1.75	40	37.5	20	20	160
KSHM-60-M12-50	KSHM-60-M12-50-A4	60	M12	1.75	50	37.5	20	20	171

KSH-M | KSH-M-A4 内螺纹

型号  SUS304制	型号  SUS316L制	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KSH-40-M8	KSH-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	24	12	14	37
KSH-50-M10	KSH-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	30	16.5	18	65
KSH-60-M12	KSH-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	37.5	20	20	107

KSH-R | KSH-R-A4 铰孔

型号  SUS304制	型号  SUS316L制	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KSH-40-R8	KSH-40-R8-A4	40	8	15	24	12	14	37
KSH-50-R10	KSH-50-R10-A4	50	10	18	30	16.5	18	65
KSH-60-R12	KSH-60-R12-A4	60	12	22	37.5	20	20	107

- 型号指定

KSHM-40-M8-20-A4

