



- 七角形是手感舒适的理想外形。
 - 旋钮的材质尼龙6与酚醛树脂已实现标准化。
 - 备有内螺纹型的七角形旋钮 **KSF** **KSFS** **KSF-PF** **KSF-K**。
- P.XXXX

- 可根据产品符号选择旋钮、螺纹部的材质。

产品符号	旋钮材质	螺纹部材质
KSM	尼龙6	钢制
KSMS	尼龙6	不锈钢制
KSM-PF	酚醛树脂	钢制

● 材质、表面处理

	KSM	KSMS	KSM-PF	RoHS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	酚醛树脂(黑)	
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	SUSXM7*1	钢 三价铬酸盐处理	

*1 : **KSMS-50-M12** **KSMS-63-M12** 为SUS303。



尺寸

KSM 旋钮：尼龙6·螺纹部：钢制 **KSMS** 旋钮：尼龙6·螺纹部：不锈钢制

型号 ①	型号 ①	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)	单位 : mm									
			螺纹公称直径	螺距														
KSM-25-M5	KSMS-25-M5	25	M5	0.8	16	8	12	4 - 9										
KSM-25-M6	KSMS-25-M6	25	M6	1	16	8	12	8 - 16										
KSM-32-M6	KSMS-32-M6	32	M6	1	20	10	14	8 - 20										
KSM-32-M8	KSMS-32-M8	32	M8	1.25	20	10	14	15 - 29										
KSM-40-M8	KSMS-40-M8	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 37										
KSM-40-M10	KSMS-40-M10	40	M10	1.5	25	13	18	23 - 51										
KSM-50-M10	KSMS-50-M10	50	M10	1.5	32	17	22	44 - 67										
KSM-50-M12	KSMS-50-M12	50	M12	1.75	32	17	22	54 - 81										
KSM-63-M12	KSMS-63-M12	63	M12	1.75	40	21	26	82 - 117										

KSM-PF 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

型号 ①	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)	单位 : mm									
		螺纹公称直径	螺距														
KSM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	9 - 16										
KSM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 36										
KSM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 64										
KSM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	21	26	91 - 117										
KSM-80-M16-PF	80	M16	2	50	25	35	207 - 259										

KSM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢制 **KSMS** 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢制 **KSM-PF** 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

型号	Lm(mm) ②												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KSM-25-M5	●	●											
KSM-25-M6	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-32-M6	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-32-M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-40-M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-40-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-50-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-50-M12		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-63-M12		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-25-M5	●	●											
KSMS-25-M6	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-32-M6	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-32-M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-40-M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-40-M10			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-50-M10			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-50-M12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSMS-63-M12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-32-M6-PF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-40-M8-PF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-50-M10-PF			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-63-M12-PF			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KSM-80-M16-PF			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

KSM-32-M6-16-PF

1 2 1

② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.XXXX	螺纹组合 → P.XXXX	螺纹切割 → P.XXXX	防松动 → P.XXXX	激光刻印 → P.XXXX
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计