



KTF-PF
KTFS-PF



KTR-PF



- 酚醛树脂制，具有优良的耐久性。
- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 金属轴套外露，便于进行追加加工和固定销的使用。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KTF-PF	内螺纹	钢制
KTFS-PF	内螺纹	不锈钢制
KTR-PF	铰孔	钢制

● 材质、表面处理

RoHS

	KTF-PF / KTR-PF	KTFS-PF
旋钮	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303

KTF-PF KTFS-PF 内螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)	Lf min.	H	s	h	d2	d	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径 螺距							
KTF-32-M6-PF	KTFS-32-M6-PF	32	M6 1	12	21	10	8.5	14	12	18
KTF-40-M8-PF	KTFS-40-M8-PF	40	M8 1.25	14	26	13	10	18	14	30
KTF-50-M10-PF	KTFS-50-M10-PF	50	M10 1.5	18	34	17	10	23	18	63
KTF-63-M12-PF	KTFS-63-M12-PF	63	M12 1.75	22	42	21	14	26	20	102
KTF-80-M16-PF	KTFS-80-M16-PF	80	M16 2	30	52	25	15	36	25	186

KTR-PF 铰孔

单位：mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	h	d2	d	质量(g)
钢制									
KTR-32-R6-PF	32	6	12	21	10	8.5	14	12	18
KTR-40-R8-PF	40	8	14	26	13	10	18	14	29
KTR-50-R10-PF	50	10	18	34	17	10	23	18	61
KTR-63-R12-PF	63	12	22	42	21	14	26	20	99
KTR-80-R16-PF	80	16	30	52	25	15	36	25	178

● 型号指定

KTF-32-M6-PF



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型，费用另计

螺纹切削 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计