





KTLFS-K-NI
KTLFS-K-A4KTLFS-M-NI
KTLFS-M-A4

- 为了区分 SUS303 制 (末尾符号 **NI**) 与 SUS316L 制 (末尾符号 **A4**)，SUS316L 制在座面部进行了槽加工。

- 材质、表面处理



	KTLFS-K-NI / KTLFS-M-NI	KTLFS-K-A4 / KTLFS-M-A4
主体	SUS303 喷丸	SUS316L 喷丸

KTLFS-K-NI



KTLFS-K-A4



KTLFS-M-NI

KTLFS-M-A4

- 易于受力的形状。
- 不锈钢制，具有优良的耐腐蚀性。
- **KTLFS-K-A4** **KTLFS-M-A4** 为 SUS316L 制。对于化学药品和海洋性环境，具有比 SUS304 更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼，在高温条件下也具有很高的强度。
- 可根据产品符号选择类型、材质。

产品符号	类型	材质
KTLFS-K-NI	内螺纹、通孔	SUS303
KTLFS-K-A4	内螺纹、通孔	SUS316L
KTLFS-M-NI	内螺纹	SUS303
KTLFS-M-A4	内螺纹	SUS316L

KTLFS-K-NI | KTLFS-K-A4 内螺纹、通孔

单位：mm

型号 SUS303 制	型号 SUS316L 制	D	M (粗牙)		Lf	H	s	d	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
KTLFS-40-K6-NI	KTLFS-40-K6-A4	40	M6	1	13	26	15	18	72
KTLFS-40-K8-NI	KTLFS-40-K8-A4	40	M8	1.25	13	26	15	18	67
KTLFS-50-K8-NI	KTLFS-50-K8-A4	50	M8	1.25	16	30	17	21	117
KTLFS-50-K10-NI	KTLFS-50-K10-A4	50	M10	1.5	16	30	17	21	109
KTLFS-60-K10-NI	KTLFS-60-K10-A4	60	M10	1.5	20	35	18	25	197
KTLFS-60-K12-NI	KTLFS-60-K12-A4	60	M12	1.75	20	35	18	25	185

KTLFS-M-NI | KTLFS-M-A4 内螺纹

单位：mm

型号 SUS303 制	型号 SUS316L 制	D	M (粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
KTLFS-40-M6-NI	KTLFS-40-M6-A4	40	M6	1	12	26	15	18	74
KTLFS-40-M8-NI	KTLFS-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	26	15	18	71
KTLFS-50-M8-NI	KTLFS-50-M8-A4	50	M8	1.25	15	30	17	21	120
KTLFS-50-M10-NI	KTLFS-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	30	17	21	115
KTLFS-60-M10-NI	KTLFS-60-M10-A4	60	M10	1.5	18	35	18	25	202
KTLFS-60-M12-NI	KTLFS-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	35	18	25	197

- 型号指定

KTLFS-40-M8-A4



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P. xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应

激光刻印 → P. xxxx

可对应，费用另计