



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 备有内螺纹型的七角形旋钮 **KTF** **KTFS** **KTF-PF**。→ P. XXXX

● 材质、表面处理



	KTM
旋钮	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理

尺寸

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	s	h	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KTM-25-M5	25	M5	0.8	16	8	6	10	11 - 13
KTM-32-M6	32	M6	1	20	10	8.5	12	20 - 25
KTM-40-M8	40	M8	1.25	26	13	10	14	36 - 47
KTM-50-M10	50	M10	1.5	32	17	10	18	77 - 93
KTM-63-M12	63	M12	1.75	40	21	14	20	123 - 145

型号	Lm(mm)											
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KTM-25-M5	●	●		●								
KTM-32-M6			●	●	●	●	●		●			
KTM-40-M8			●	●	●	●	●	●	●		●	
KTM-50-M10					●	●	●		●		●	
KTM-63-M12						●	●	●		●		●

● 型号指定

KTM-32-M6-25

1

2

2 螺线长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计