

KTF
KTFS

KTR



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 金属轴套外露，便于进行追加加工和固定销的使用。
- 备有外螺纹型的七角形旋钮 **KTM** **KTMS**。→ P.xxxx
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KTF	内螺纹	钢制
KTFS	内螺纹	不锈钢制
KTR	铰孔	钢制

- 材质、表面处理



	KTF / KTR	KTFS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	SUS303

KTF KTFS 内螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	s	h	d2	d	质量 (g)
钢制	不锈钢制											
KTF-25-M5	KTFS-25-M5	25	M5		0.8	9.5	16	8	6	12	10	9
KTF-32-M6	KTFS-32-M6	32	M6		1	12	20	10	8.5	14	12	16
KTF-40-M6		40	M6		1	14	26	13	10	18	14	30
KTF-40-M8	KTFS-40-M8	40	M8		1.25	14	26	13	10	18	14	27
KTF-50-M8		50	M8		1.25	18	32	17	10	22	18	53
KTF-50-M10	KTFS-50-M10	50	M10		1.5	18	32	17	10	22	18	53
KTF-63-M10		63	M10		1.5	22	40	21	14	26	20	87
KTF-63-M12	KTFS-63-M12	63	M12		1.75	22	40	21	14	26	20	82
KTF-80-M12		80	M12		1.75	30	52	27	15	35	25	200
KTF-80-M16	KTFS-80-M16	80	M16		2	30	52	27	15	35	25	169

KTR 铰孔

单位: mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	h	d2	d	质量 (g)
钢制									
KTR-32-R6	32	6	12	20	10	8.5	14	12	15
KTR-40-R6	40	6	14	26	13	10	18	14	28
KTR-40-R8	40	8	14	26	13	10	18	14	26
KTR-50-R8	50	8	18	32	17	10	22	18	57
KTR-50-R10	50	10	18	32	17	10	22	18	52
KTR-63-R10	63	10	22	40	21	14	26	20	90
KTR-63-R12	63	12	22	40	21	14	26	20	77
KTR-80-R16	80	16	30	52	27	15	35	25	162

- 型号指定

KTR-32-R6



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计