



- 不锈钢发黑处理是使不锈钢表面的钝化膜增至普通的200倍，并将其加工成深黑色的表面处理。处理后，耐腐蚀性、耐候性显著提高。
- 皮膜本身不含杂质，在真空环境下乎无漏气。
- 分光反射率在1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
➡ P.xxxx
- 呈深黑色，用于设备、装置的设计方面。

	KUMS-BK
主体	SUS303 黑色不锈钢

RoHS

尺寸

单位：mm

型号	D 1	M(粗牙)		H	质量(g)
		螺纹公称直径 2	螺距		
KUMS-16-M4-BK	16	M4	0.7	3.5	5 - 7
KUMS-20-M5-BK	20	M5	0.8	4	12 - 13
KUMS-24-M6-BK	24	M6	1	5	20 - 25

型号	Lm(mm) 3					
	6	10	16	20	25	30
KUMS-16-M4-BK	●	●	●			
KUMS-20-M5-BK		●	●	●		
KUMS-24-M6-BK		●	●	●	●	●

● 型号指定

KUMS-24-M6-20-BK

产品 符号	1	2	3	黑色 不锈钢
3 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。				

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计