



KYTS-K

KYTS-R



KYTS-R

KYTS-M

KYTS-K

KYTS-M-HP

- 不锈钢制，具有优良的耐腐蚀性。
- 便于抓握的形状。
- 凹凸少，清扫性优良。
- 可根据产品符号选择类型及表面处理。

产品符号	类型	表面处理
KYTS-K	内螺纹、通孔	喷丸
KYTS-R	铰孔	喷丸

- 材质、表面处理



	KYTS-K / KYTS-R
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸

KYTS-K 内螺纹、通孔

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KYTS-32-K6	32	M6	1	10	21	12	12	42
KYTS-40-K8	40	M8	1.25	13	26	14	14	82
KYTS-50-K10	50	M10	1.5	16	33	19	18	146
KYTS-60-K12	60	M12	1.75	20	41	23	20	270

KYTS-R 铰孔

单位：mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KYTS-32-R6	32	6	12	21	12	12	44
KYTS-40-R8	40	8	15	26	14	14	85
KYTS-50-R10	50	10	18	33	19	18	152
KYTS-60-R12	60	12	22	41	23	20	278

- 型号指定

KYTS-32-K6



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型，费用另计	不可对应	不可对应	可对应，费用另计