



- 不锈钢制，具有优良的耐腐蚀性。
- 便于抓握的形状。
- 凹凸少，清扫性优良。
- 材质、表面处理



KYTS-M-HP	
主体	SCS13(相当于SUS304) 研磨

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KYTS-32-M5-HP	32	M5	0.8	10	21	12	12	45
KYTS-32-M6-HP	32	M6	1	12	21	12	12	44
KYTS-40-M6-HP	40	M6	1	12	26	13	14	87
KYTS-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	26	14	14	85
KYTS-50-M8-HP	50	M8	1.25	15	32	18	18	155
KYTS-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	33	19	18	152
KYTS-60-M10-HP	60	M10	1.5	18	41	23	20	287
KYTS-60-M12-HP	60	M12	1.75	22	41	23	20	278

- 型号指定

KYTS-32-M6-HP



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计