



- 热硬化性树脂制。耐久性优良。

- 可根据产品符号选择类型。❶

PB ——— 无插件

PC ——— 带插件

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。❷

末尾符号 **BK** ——— 黑

末尾符号 **RD** ——— 红

- 材质、表面处理



	PB	PC
球部	BK : 酚醛树脂(黑) RD : 蜜胺树脂(红)	BK : 酚醛树脂(黑) RD : 蜜胺树脂(红)
螺纹部		黄铜

PB 无插件 **PC** 带插件

单位: mm

型号	D ❷	M(粗牙)		Lf	H	质量(g)
		螺纹公称直径 ❸	螺距			
PB-20-M6	20	M6	1	10	18	5.6
PB-20-M8	20	M8	1.25	10	18	5.2
PB-25-M6	25	M6	1	10	23	11
PB-25-M8	25	M8	1.25	12	23	10
PB-30-M8	30	M8	1.25	16	28	19
PB-30-M10	30	M10	1.5	18	28	18
PB-35-M8	35	M8	1.25	16	32	31
PB-35-M10	35	M10	1.5	18	32	30
PB-40-M10	40	M10	1.5	18	37	47
PB-40-M12	40	M12	1.75	18	37	44
PC-20-M6	20	M6	1	10	18	7
PC-25-M6	25	M6	1	10	23	15
PC-25-M8	25	M8	1.25	12	23	15
PC-30-M8	30	M8	1.25	12	28	30
PC-30-M10	30	M10	1.5	15	28	30
PC-35-M8	35	M8	1.25	12	32	40
PC-35-M10	35	M10	1.5	15	32	40
PC-40-M10	40	M10	1.5	15	37	55
PC-40-M12	40	M12	1.75	15	37	50

- 型号指定

PB-25-M6-BK

❶ ❷ ❸ ❹

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

仅可对应 **BK**, 费用另计