


六角螺栓 ⇒ 外螺纹旋钮



六角螺母 ⇒ 内螺纹旋钮

- 如果采用市售的六角螺栓、薄型六角螺母，则不限生产厂家与材质。只需插入即可轻松形成旋钮。
- 特别是六角螺栓时，可自由选择螺纹长度。
- 三角形旋钮 **SS** 与五角形旋钮 **SK** 两种类型。

- 盖分为白色与黄色两种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	盖的颜色
YW	黄
WH	白


● 组装方法

- ① 请将六角螺栓或六角螺母准确嵌入旋钮主体的内六角孔中。
- ② 接着嵌入盖。请将3个钩爪中的1个嵌入。
- ③ 剩下的2个钩爪压入即可。

要采用内螺纹旋钮时，请注意与外螺纹之间的紧固尺寸(图纸的Bd尺寸)
盖可能会脱开。

● 适用六角头部

请使用如下六角螺栓、六角螺母头部尺寸。



⚠ 使用注意事项

六角螺栓和六角螺母的高度请勿超过L1 max。
盖帽有可能无法安装。

● 材质、表面处理



	SS	SK
旋钮	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)
盖	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)

● 材质变更通知

为实现稳定供给，我司将于2021年7月起，在库存用完后依次将材质“尼龙66”变更为“尼龙6”。

材质变更不会对产品性能造成影响。

详情请参阅

https://www.nbk1560-chn.com.cn/news/2021/knob_zaishituhenkou/



SS 三角形旋钮 SK 五角形旋钮

单位: mm

型号	D	M(粗牙)	H	A	Lh	d1	d	Bd	b	L1 max.	质量(g)
SS-37	38	M6	16.5	13.1	3.5	15.2	16	14	10	4	5
SS-42	42	M8	19	14.5	4.5	18.2	20	15	13	5.5	10
SS-47	47	M10	23.2	17.3	6	21.8	24	18	17	7	15
SK-34	35.2	M6	16.5	13.3	3.5	15.2	16	14	10	4	5
SK-38	39.6	M8	19	14.5	4.5	18.2	20	15	13	5.5	10
SK-43	45	M10	23.2	17.2	6	21.8	24	18	17	7	15
SK-53	53	M12	22.3	18.3	4	24.8	27	14	19	8	20

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计

● 型号指定

SS-37-YW

