

● 材质、表面处理

		BACS	RoHS
主体	SUS630 喷丸		
球	SUS420C		
弹簧	SUS301		
球导轨	POM(聚缩醛)		

● 适用于将频繁开关的盖板或门保持在关闭状态的用途。


● 每个尺寸都有两种保持力。

● 由于主体为不锈钢制，因此耐腐蚀性和耐磨损性俱佳。

型号 ①	L	保持力(N)	单位 : mm														质量(g)
			A	B	H	K	P	S	I	a	b	p	s	d	n		
BACS-38-1	38	25	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12	
BACS-38-2	38	35	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12	
BACS-50-1	50	40	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31	
BACS-50-2	50	70	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31	
BACS-68-1	68	75	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55	
BACS-68-2	68	100	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55	
BACS-80-1	80	125	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86	
BACS-80-2	80	150	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86	


● 安装

可以从侧面或前面将护板连接到球壳上。可任意方向安装。



● 使用例

宽度n尺寸请勿超过尺寸表中记载的值。



● 型号指定

BACS-38-1

①