



FCF



FCF-G



FCF-G

FCF

● 材质、表面处理



	FCF	FCF-G
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
橡胶膜片	—	NBR(亚光黑) 肖氏硬度A70

- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用钢制。耐久性优良。
- 可根据型号末尾符号选择橡胶膜片的有无。

FCF —— 无橡胶膜片

FCF-G —— 带橡胶膜片

- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。



使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

单位: mm

型号 无橡胶膜片	质量 (g)	型号 带橡胶膜片	质量 (g)	D	M (粗牙)		Lf min.	H	h	sw1
					螺纹公称直径	螺距				
FCF-25-M6	14	FCF-25-M6-G	15	25	M6	1	9	18.5	4	12
FCF-25-M8	20	FCF-25-M8-G	21	25	M8	1.25	9	18.5	4	12
FCF-32-M8	16	FCF-32-M8-G	20	32	M8	1.25	9	22.5	5	12
FCF-32-M10	23	FCF-32-M10-G	27	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15
FCF-40-M10	28	FCF-40-M10-G	34	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15
FCF-40-M12	36	FCF-40-M12-G	42	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17
FCF-50-M10	37	FCF-50-M10-G	47	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15
FCF-50-M12	41	FCF-50-M12-G	51	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17
FCF-60-M12	52	FCF-60-M12-G	67	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17
FCF-60-M16	82	FCF-60-M16-G	97	60	M16	2	16	35.5	8.5	24

● 型号指定

FCF-25-M8-G



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询