



## ● 材质、表面处理



	FCFSS-G
螺丝	SUS303
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
橡胶膜片	NBR(亚光黑) 肖氏硬度A70



- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 带橡胶膜片。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。



## 使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
FCFSS-25-M6-G	25	M6	1	9	18.5	4	12	15
FCFSS-25-M8-G	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	21
FCFSS-32-M8-G	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	20
FCFSS-32-M10-G	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	27
FCFSS-40-M10-G	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	34
FCFSS-40-M12-G	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	42
FCFSS-50-M10-G	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	47
FCFSS-50-M12-G	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	51
FCFSS-60-M12-G	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	67
FCFSS-60-M16-G	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	97

## ● 型号指定

FCFSS-25-M8-G



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询