



● 材质、表面处理



	FCFSS
螺丝	SUS303
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)



- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。



使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
FCFSS-25-M6	25	M6	1	9	18.5	4	12	14
FCFSS-25-M8	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	20
FCFSS-32-M8	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	16
FCFSS-32-M10	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	23
FCFSS-40-M10	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	28
FCFSS-40-M12	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	36
FCFSS-50-M10	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	37
FCFSS-50-M12	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	41
FCFSS-60-M12	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	52
FCFSS-60-M16	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	82

● 型号指定

FCFSS-25-M8



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询