



使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

用于防止静电放电(ESD)时,请安装在ESD保护区(EPA)接地电位的地面上。

如果不安装在EPA接地电位的地面上,将没有ESD对策的效果。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 带TPE盖。适用于防滑等用途。
- 盖采用防止静电蓄积的导电性塑料制成,可防止设备、装置的静电放电(ESD)。



● 材质、表面处理



FDF-KRE	
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
盖	TPE(黑) 肖氏硬度A78(参考)

单位 : mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	SW1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
FDF-25-M6-KRE	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
FDF-25-M8-KRE	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
FDF-32-M8-KRE	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
FDF-32-M10-KRE	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
FDF-40-M10-KRE	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
FDF-40-M12-KRE	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
FDF-50-M10-KRE	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
FDF-50-M12-KRE	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
FDF-60-M12-KRE	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
FDF-60-M16-KRE	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

● 型号指定

FDF-25-M8-KRE

1

无尘洗净・无尘包装 ➔ P. xxxx
不可对应

螺纹切割 ➔ P. xxxx
不可对应

防松动 ➔ P. xxxx
不可对应

激光刻印 ➔ P. xxxx
欢迎洽询