



⚠ 使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

用于防止静电放电(ESD)时, 请安装在ESD保护区(EPA)接地电位的地面上。

如果不安装在EPA接地电位的地面上, 将没有ESD对策的效果。



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 带聚缩醛盖。摩擦系数小, 可滑动, 因此可作为频繁移动的设备及装置的支脚或简易滑块使用。
- 盖采用防止静电蓄积的导电性塑料制成, 可防止设备、装置的静电放电(ESD)。



● 材质、表面处理

RoHS

	FDF-KSE
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
盖	聚缩醛(黑)

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
FDF-25-M6-KSE	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
FDF-25-M8-KSE	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
FDF-32-M8-KSE	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
FDF-32-M10-KSE	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
FDF-40-M10-KSE	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
FDF-40-M12-KSE	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
FDF-50-M10-KSE	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
FDF-50-M12-KSE	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
FDF-60-M12-KSE	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
FDF-60-M16-KSE	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

● 型号指定

FDF-25-M8-KSE

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

欢迎咨询