



### 使用注意事项

容许载荷因组合的螺丝而异。

用于防止静电放电(ESD)时,请安装在ESD保护区(EPA)接地电位的地面上。

如果不安装在EPA接地电位的地面上,将没有ESD对策的效果。

- 备有不锈钢制调平调节器。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 带聚缩醛盖。摩擦系数小, 可滑动, 因此可作为频繁移动的设备及装置的支脚或简易滑块使用。
- 盖采用防止静电蓄积的导电性塑料制成, 可防止设备、装置的静电放电(ESD)。



### ● 材质、表面处理



FDFS-KSE	
螺丝	SUS303
垫	SUS303
盖	聚缩醛(黑)

单位 : mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	SW1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
<b>FDFS-25-M6-KSE</b>	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
<b>FDFS-25-M8-KSE</b>	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
<b>FDFS-32-M8-KSE</b>	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
<b>FDFS-32-M10-KSE</b>	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
<b>FDFS-40-M10-KSE</b>	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
<b>FDFS-40-M12-KSE</b>	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
<b>FDFS-50-M10-KSE</b>	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
<b>FDFS-50-M12-KSE</b>	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
<b>FDFS-60-M12-KSE</b>	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
<b>FDFS-60-M16-KSE</b>	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

### ● 型号指定

**FDFS-25-M8-KSE**

无尘洗净・无尘包装 ➔ P. xxxx  
不可对应

螺纹切割 ➔ P. xxxx  
不可对应

防松动 ➔ P. xxxx  
不可对应

激光刻印 ➔ P. xxxx  
欢迎洽询