



FDF
FDFS



FDF-KR
FDFS-KR
FDF-KS
FDFS-KS



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最多可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 钢制 **FDF** 和不锈钢制 **FDFS** 已实现标准化。
- 可根据型号的末尾符号选择盖的有无及盖的材质。
 - FDF** **FDFS** ———— 无盖
 - FDF-KR** **FDFS-KR** —带TPE盖
 - FDF-KS** **FDFS-KS** —带聚缩醛盖
- **FDF-KR** **FDFS-KR** 带TPE盖。适用于防滑等用途。
- **FDF-KS** **FDFS-KS** 带聚缩醛盖。摩擦系数小，可滑动，因此可作为频繁移动的设备及装置的支脚或简易滑块使用。

⚠ 使用注意事项
容许载荷因组合的螺丝而异。

● 材质、表面处理



	FDF	FDFS	FDF-KR	FDFS-KR	FDF-KS	FDFS-KS
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	SUS303	钢 三价铬酸盐处理	SUS303	钢 三价铬酸盐处理	SUS303
垫	钢 三价铬酸盐处理	SUS303	钢 三价铬酸盐处理	SUS303	钢 三价铬酸盐处理	SUS303
盖	—	—	TPE(黑) 肖氏硬度A78(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A78(参考)	聚缩醛(白)	聚缩醛(白)

FDF FDFS 无盖

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
FDF-25-M6	FDFS-25-M6	25	M6	1	9	19	4	12	31
FDF-25-M8	FDFS-25-M8	25	M8	1.25	9	19	4	12	32
FDF-32-M8	FDFS-32-M8	32	M8	1.25	9	23	5	12	60
FDF-32-M10	FDFS-32-M10	32	M10	1.5	10.5	23	5	15	66
FDF-40-M10	FDFS-40-M10	40	M10	1.5	10.5	26	6	15	100
FDF-40-M12	FDFS-40-M12	40	M12	1.75	11.5	26	6	17	110
FDF-50-M10	FDFS-50-M10	50	M10	1.5	10.5	28	7	15	166
FDF-50-M12	FDFS-50-M12	50	M12	1.75	11.5	28	7	17	175
FDF-60-M12	FDFS-60-M12	60	M12	1.75	11.5	36	8.5	17	320
FDF-60-M16	FDFS-60-M16	60	M16	2	16	36	8.5	24	330

FDF-KR FDFS-KR 带TPE盖

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
FDF-25-M6-KR	FDFS-25-M6-KR	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
FDF-25-M8-KR	FDFS-25-M8-KR	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
FDF-32-M8-KR	FDFS-32-M8-KR	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
FDF-32-M10-KR	FDFS-32-M10-KR	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
FDF-40-M10-KR	FDFS-40-M10-KR	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
FDF-40-M12-KR	FDFS-40-M12-KR	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
FDF-50-M10-KR	FDFS-50-M10-KR	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
FDF-50-M12-KR	FDFS-50-M12-KR	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
FDF-60-M12-KR	FDFS-60-M12-KR	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
FDF-60-M16-KR	FDFS-60-M16-KR	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

FDF-KS FDFS-KS 带聚缩醛盖

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	h	sw1	质量(g)
FDF-25-M6-KS	FDFS-25-M6-KS	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
FDF-25-M8-KS	FDFS-25-M8-KS	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
FDF-32-M8-KS	FDFS-32-M8-KS	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
FDF-32-M10-KS	FDFS-32-M10-KS	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
FDF-40-M10-KS	FDFS-40-M10-KS	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
FDF-40-M12-KS	FDFS-40-M12-KS	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
FDF-50-M10-KS	FDFS-50-M10-KS	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
FDF-50-M12-KS	FDFS-50-M12-KS	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
FDF-60-M12-KS	FDFS-60-M12-KS	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
FDF-60-M16-KS	FDFS-60-M16-KS	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

● 型号指定

FDFS-25-M8-KR



 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	 螺纹切割 → P. xxxx	 防松动 → P. xxxx	 激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询