


FEAF-A0-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

材质、表面处理		FEAF-A0-X
螺丝	钢	三价铬酸盐处理
垫	钢	三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	



单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	d	r	C	F	sw1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距										
FEAF-50-M8-25-A0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	13	15	45	60	14	8000	103
FEAF-50-M10-28-A0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	13	15	45	60	14	8000	101
FEAF-50-M12-32-A0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	13	15	45	60	17	8000	117
FEAF-50-M16-37-A0-X	50	M16	2	16	37	2.5	13	15	45	60	22	8000	134
FEAF-60-M8-25-A0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	13	15	50	65	14	8000	121
FEAF-60-M10-28-A0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	13	15	50	65	14	10000	119
FEAF-60-M12-32-A0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	13	15	50	65	17	10000	135
FEAF-60-M16-37-A0-X	60	M16	2	16	37	2.5	13	15	50	65	22	10000	152
FEAF-80-M8-26-A0-X	80	M8	1.25	8	26	3	13	15	70	85	14	8000	204
FEAF-80-M10-29-A0-X	80	M10	1.5	10	29	3	13	15	70	85	14	10000	202
FEAF-80-M12-32-A0-X	80	M12	1.75	12	32	3	13	15	70	85	17	12000	218
FEAF-80-M16-38-A0-X	80	M16	2	16	38	3	13	15	70	85	22	12000	235
FEAF-80-M20-45-A0-X	80	M20	2.5	20	45	3	13	15	70	85	27	16000	297

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FEAF-50-M8-25-A0-X



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应