

FHAMS-D1-VK

FHAMS-D0-V



FHAMS-D1-V





FHAMS-D0-VK

FHAMS-D0-V

FHAMS-D0-VK

FHAMS-D1-V

FHAMS-D1-VK



- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

- 型号指定

FHAMS-80-M16-75-D0-VK

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FHAMS-D0-V	无	无
FHAMS-D0-VK	无	有
FHAMS-D1-V	有	无
FHAMS-D1-VK	有	有

- 材质、表面处理

	FHAMS-D0-V	FHAMS-D0-VK	FHAMS-D1-V	FHAMS-D1-VK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		SUS304		SUS304
橡胶膜片			NBR(黑)肖氏硬度A70	NBR(黑)肖氏硬度A70



尺寸

FHAMS-D0-V FHAMS-D1-V 无锁定螺母 FHAMS-D0-VK FHAMS-D1-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号 无橡胶膜片	质量(g)	型号 带橡胶膜片	h	质量(g)	D	M(粗牙)		H	H ₁	C	sw1	sw2	sw3	L ₁	静态容许载荷* (N)
						螺纹公称直径	螺距								
FHAMS-80-M16-D0-V	325 - 444	FHAMS-80-M16-D1-V	2	347 - 466	80	M16	2	21.5	8.5	54.5	12		10		21000
FHAMS-80-M20-D0-V	453 - 699	FHAMS-80-M20-D1-V	2	475 - 721	80	M20	2.5	23	8.5	54.5	16		13		35000
FHAMS-80-M24-D0-V	561 - 916	FHAMS-80-M24-D1-V	2	583 - 938	80	M24	3	26	8.5	54.5	20		17		52000
FHAMS-100-M16-D0-V	461 - 580	FHAMS-100-M16-D1-V	3	505 - 624	100	M16	2	22.5	9	70.5	12		10		21000
FHAMS-100-M20-D0-V	589 - 835	FHAMS-100-M20-D1-V	3	633 - 879	100	M20	2.5	24	9	70.5	16		13		35000
FHAMS-100-M24-D0-V	697 - 1052	FHAMS-100-M24-D1-V	3	741 - 1096	100	M24	3	27	9	70.5	20		17		52000
FHAMS-80-M16-D0-VK	354 - 473	FHAMS-80-M16-D1-VK	2	376 - 495	80	M16	2	21.5	8.5	54.5	12	24	10	14.8	21000
FHAMS-80-M20-D0-VK	505 - 751	FHAMS-80-M20-D1-VK	2	527 - 773	80	M20	2.5	23	8.5	54.5	16	30	13	18	35000
FHAMS-80-M24-D0-VK	653 - 1008	FHAMS-80-M24-D1-VK	2	675 - 1030	80	M24	3	26	8.5	54.5	20	36	17	21.5	52000
FHAMS-100-M16-D0-VK	490 - 609	FHAMS-100-M16-D1-VK	3	534 - 653	100	M16	2	22.5	9	70.5	12	24	10	14.8	21000
FHAMS-100-M20-D0-VK	641 - 887	FHAMS-100-M20-D1-VK	3	685 - 931	100	M20	2.5	24	9	70.5	16	30	13	18	35000
FHAMS-100-M24-D0-VK	789 - 1144	FHAMS-100-M24-D1-VK	3	833 - 1188	100	M24	3	27	9	70.5	20	36	17	21.5	52000

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FHAMS-D0-V 无锁定螺母 FHAMS-D0-VK 带锁定螺母

型号 无橡胶膜片	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D0-V		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-V		●		●	●
FHAMS-100-M16-D0-V	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D0-V		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-V		●		●	●
FHAMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D0-VK		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-VK		●		●	●
FHAMS-100-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D0-VK		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-VK		●		●	●

FHAMS-D1-V 无锁定螺母 FHAMS-D1-VK 带锁定螺母

型号 带橡胶膜片	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D1-V	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D1-V		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-V		●		●	●
FHAMS-100-M16-D1-V	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D1-V		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-V		●		●	●
FHAMS-80-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D1-VK		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-VK		●		●	●
FHAMS-100-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D1-VK		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-VK		●		●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询