


FHAMS-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔

SUS 不锈钢







FHAMS-D0-U

FHAMS-D0-UK

FHAMS-D1-U

FHAMS-D1-UK



尺寸

FHAMS-D0-U | FHAMS-D1-U 无锁定螺母 | FHAMS-D0-UK | FHAMS-D1-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号 	质量 (g)	型号 	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H ₁	C	sw ₁	sw ₂	L ₁	B	静态容许载荷*1 (N)
无橡胶膜片		带橡胶膜片				螺纹公称直径	螺距								
FHAMS-80-M16-D0-U	327 - 526	FHAMS-80-M16-D1-U	2	349 - 548	80	M16	2	25.5	8.5	54.5	12			8	17000
FHAMS-80-M20-D0-U	402 - 713	FHAMS-80-M20-D1-U	2	424 - 735	80	M20	2.5	27	8.5	54.5	15			10	28000
FHAMS-80-M24-D0-U	569 - 927	FHAMS-80-M24-D1-U	2	591 - 949	80	M24	3	30.5	8.5	54.5	19			12	46000
FHAMS-100-M16-D0-U	482 - 681	FHAMS-100-M16-D1-U	3	526 - 725	100	M16	2	26.5	9	70.5	12			8	17000
FHAMS-100-M20-D0-U	557 - 868	FHAMS-100-M20-D1-U	3	601 - 912	100	M20	2.5	28	9	70.5	15			10	28000
FHAMS-100-M24-D0-U	724 - 1082	FHAMS-100-M24-D1-U	3	768 - 1126	100	M24	3	31.5	9	70.5	19			12	46000
FHAMS-120-M20-D0-U	925 - 1236	FHAMS-120-M20-D1-U	3.5	1007 - 1318	120	M20	2.5	32	12	95.5	15			10	28000
FHAMS-120-M24-D0-U	1092 - 1450	FHAMS-120-M24-D1-U	3.5	1174 - 1532	120	M24	3	35.5	12	95.5	19			12	46000
FHAMS-120-M30-D0-U	1302 - 1862	FHAMS-120-M30-D1-U	3.5	1384 - 1944	120	M30	3.5	39.5	12	95.5	24			12	43000
FHAMS-80-M16-D0-UK	356 - 555	FHAMS-80-M16-D1-UK	2	378 - 577	80	M16	2	25.5	8.5	54.5	12	24	14.8	8	17000
FHAMS-80-M20-D0-UK	454 - 765	FHAMS-80-M20-D1-UK	2	476 - 787	80	M20	2.5	27	8.5	54.5	15	30	18	10	28000
FHAMS-80-M24-D0-UK	661 - 1019	FHAMS-80-M24-D1-UK	2	683 - 1041	80	M24	3	30.5	8.5	54.5	19	36	21.5	12	46000
FHAMS-100-M16-D0-UK	511 - 710	FHAMS-100-M16-D1-UK	3	555 - 754	100	M16	2	26.5	9	70.5	12	24	14.8	8	17000
FHAMS-100-M20-D0-UK	609 - 920	FHAMS-100-M20-D1-UK	3	653 - 964	100	M20	2.5	28	9	70.5	15	30	18	10	28000
FHAMS-100-M24-D0-UK	816 - 1174	FHAMS-100-M24-D1-UK	3	860 - 1218	100	M24	3	31.5	9	70.5	19	36	21.5	12	46000
FHAMS-120-M20-D0-UK	977 - 1288	FHAMS-120-M20-D1-UK	3.5	1059 - 1370	120	M20	2.5	32	12	95.5	15	30	18	10	28000
FHAMS-120-M24-D0-UK	1184 - 1542	FHAMS-120-M24-D1-UK	3.5	1266 - 1624	120	M24	3	35.5	12	95.5	19	36	21.5	12	46000
FHAMS-120-M30-D0-UK	1501 - 2061	FHAMS-120-M30-D1-UK	3.5	1583 - 2143	120	M30	3.5	39.5	12	95.5	24	46	25.6	12	43000

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FHAMS-D0-U	无	无
FHAMS-D0-UK	无	有
FHAMS-D1-U	有	无
FHAMS-D1-UK	有	有

- 材质、表面处理

	FHAMS-D0-U	FHAMS-D0-UK	FHAMS-D1-U	FHAMS-D1-UK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		SUS304		SUS304
橡胶膜片			NBR (黑) 肖氏硬度 A70	NBR (黑) 肖氏硬度 A70



FHAMS-D0-U 无锁定螺母 | FHAMS-D0-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 				
无橡胶膜片	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-U		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-U		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D0-U		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D0-U		●	●	●	●
FHAMS-80-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D0-UK		●	●	●	●

FHAMS-D1-U 无锁定螺母 | FHAMS-D1-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 				
带橡胶膜片	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-U		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-U		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D1-U		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D1-U		●	●	●	●
FHAMS-80-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D1-UK		●	●	●	●

 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	 螺纹切割 → P. xxxx	 防松动 → P. xxxx	 激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询