



FNMS-B1-S
FNMS-B2-S



FNMS-B1-SK
FNMS-B2-SK



FNMS-B1-S



FNMS-B1-SK



FNMS-B2-SK

FNMS-B2-S

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片材质和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。TPE制橡胶膜片的耐候性优良。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FNMS-B1-S	NBR制	无
FNMS-B1-SK	NBR制	有
FNMS-B2-S	TPE制	无
FNMS-B2-SK	TPE制	有

尺寸

FNMS-B1-S FNMS-B2-S 无锁定螺母 FNMS-B1-SK FNMS-B2-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号 橡胶膜片：NBR	静态容许载荷 (N) *1	型号 橡胶膜片：TPE	静态容许载荷 (N) *1	M (粗牙)		D	H	H1	h	sw1	sw2	L1	t	质量 (g)
				螺纹公称直径	螺距									
FNMS-50-M8-B1-S	8000	FNMS-50-M8-B2-S	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17			3	110 - 117
FNMS-50-M10-B1-S	14000	FNMS-50-M10-B2-S	14000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17			3	120 - 145
FNMS-50-M12-B1-S	20000	FNMS-50-M12-B2-S	20000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17			3	140 - 188
FNMS-60-M8-B1-S	8000	FNMS-60-M8-B2-S	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17			3	160 - 167
FNMS-60-M10-B1-S	14000	FNMS-60-M10-B2-S	14000	M10	1.5	60	24	16	4	17			3	170 - 195
FNMS-60-M12-B1-S	20000	FNMS-60-M12-B2-S	20000	M12	1.75	60	24	16	4	17			3	190 - 238
FNMS-80-M8-B1-S	8000	FNMS-80-M8-B2-S	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17			3	250 - 257
FNMS-80-M10-B1-S	14000	FNMS-80-M10-B2-S	14000	M10	1.5	80	26	18	5	17			3	260 - 285
FNMS-80-M12-B1-S	19000	FNMS-80-M12-B2-S	15000	M12	1.75	80	26	18	5	17			3	280 - 328
FNMS-100-M8-B1-S	8000	FNMS-100-M8-B2-S	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17			3	410 - 417
FNMS-100-M10-B1-S	14000	FNMS-100-M10-B2-S	14000	M10	1.5	100	28	20	6	17			3	420 - 445
FNMS-100-M12-B1-S	17000	FNMS-100-M12-B2-S	14000	M12	1.75	100	28	20	6	17			3	440 - 488
FNMS-50-M8-B1-SK	8000	FNMS-50-M8-B2-SK	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17	13	6.8	3	114 - 121
FNMS-50-M10-B1-SK	14000	FNMS-50-M10-B2-SK	14000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17	16	8.4	3	129 - 154
FNMS-50-M12-B1-SK	20000	FNMS-50-M12-B2-SK	20000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17	18	10.8	3	153 - 201
FNMS-60-M8-B1-SK	8000	FNMS-60-M8-B2-SK	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17	13	6.8	3	164 - 171
FNMS-60-M10-B1-SK	14000	FNMS-60-M10-B2-SK	14000	M10	1.5	60	24	16	4	17	16	8.4	3	179 - 204
FNMS-60-M12-B1-SK	20000	FNMS-60-M12-B2-SK	20000	M12	1.75	60	24	16	4	17	18	10.8	3	203 - 251
FNMS-80-M8-B1-SK	8000	FNMS-80-M8-B2-SK	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17	13	6.8	3	254 - 261
FNMS-80-M10-B1-SK	14000	FNMS-80-M10-B2-SK	14000	M10	1.5	80	26	18	5	17	16	8.4	3	269 - 294
FNMS-80-M12-B1-SK	19000	FNMS-80-M12-B2-SK	15000	M12	1.75	80	26	18	5	17	18	10.8	3	293 - 341
FNMS-100-M8-B1-SK	8000	FNMS-100-M8-B2-SK	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17	13	6.8	3	414 - 421
FNMS-100-M10-B1-SK	14000	FNMS-100-M10-B2-SK	14000	M10	1.5	100	28	20	6	17	16	8.4	3	429 - 454
FNMS-100-M12-B1-SK	17000	FNMS-100-M12-B2-SK	14000	M12	1.75	100	28	20	6	17	18	10.8	3	453 - 501

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

● 材质、表面处理

	FNMS-B1-S	FNMS-B1-SK	FNMS-B2-S	FNMS-B2-SK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度 A80±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A80±5	TPE (白) 肖氏硬度 A80±5	TPE (白) 肖氏硬度 A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304

RoHS

FNMS-B1-S 无锁定螺母 FNMS-B1-SK 带锁定螺母

型号 橡胶膜片：NBR	Lm (mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNMS-50-M8-B1-S	●	●		●			
FNMS-50-M10-B1-S		●	●		●	●	
FNMS-50-M12-B1-S			●		●	●	●
FNMS-60-M8-B1-S	●	●		●			
FNMS-60-M10-B1-S		●	●		●	●	
FNMS-60-M12-B1-S			●		●	●	●
FNMS-80-M8-B1-S	●	●		●			
FNMS-80-M10-B1-S		●	●		●	●	
FNMS-80-M12-B1-S			●		●	●	●
FNMS-100-M8-B1-S	●	●		●			
FNMS-100-M10-B1-S		●	●		●	●	
FNMS-100-M12-B1-S			●		●	●	●
FNMS-50-M8-B1-SK	●	●		●			
FNMS-50-M10-B1-SK		●	●		●	●	
FNMS-50-M12-B1-SK			●		●	●	●
FNMS-60-M8-B1-SK	●	●		●			
FNMS-60-M10-B1-SK		●	●		●	●	
FNMS-60-M12-B1-SK			●		●	●	●
FNMS-80-M8-B1-SK	●	●		●			
FNMS-80-M10-B1-SK		●	●		●	●	
FNMS-80-M12-B1-SK			●		●	●	●
FNMS-100-M8-B1-SK	●	●		●			
FNMS-100-M10-B1-SK		●	●		●	●	
FNMS-100-M12-B1-SK			●		●	●	●

FNMS-B2-S 无锁定螺母 FNMS-B2-SK 带锁定螺母

型号 橡胶膜片：TPE	Lm (mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNMS-50-M8-B2-S	●	●		●			
FNMS-50-M10-B2-S		●	●		●	●	
FNMS-50-M12-B2-S			●		●	●	●
FNMS-60-M8-B2-S	●	●		●			
FNMS-60-M10-B2-S		●	●		●	●	
FNMS-60-M12-B2-S			●		●	●	●
FNMS-80-M8-B2-S	●	●		●			
FNMS-80-M10-B2-S		●	●		●	●	
FNMS-80-M12-B2-S			●		●	●	●
FNMS-100-M8-B2-S	●	●		●			
FNMS-100-M10-B2-S		●	●		●	●	
FNMS-100-M12-B2-S			●		●	●	●
FNMS-50-M8-B2-SK	●	●		●			
FNMS-50-M10-B2-SK		●	●		●	●	
FNMS-50-M12-B2-SK			●		●	●	●
FNMS-60-M8-B2-SK	●	●		●			
FNMS-60-M10-B2-SK		●	●		●	●	
FNMS-60-M12-B2-SK			●		●	●	●
FNMS-80-M8-B2-SK	●	●		●			
FNMS-80-M10-B2-SK		●	●		●	●	
FNMS-80-M12-B2-SK			●		●	●	●
FNMS-100-M8-B2-SK	●	●		●			
FNMS-100-M10-B2-SK		●	●		●	●	
FNMS-100-M12-B2-SK			●		●	●	●

● 型号指定

FNMS-80-M10-50-B1-S

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。