



FNMS-B1-V
FNMS-B2-V



FNMS-B1-VK
FNMS-B2-VK



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片材质和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。TPE制橡胶膜片的耐候性优良。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FNMS-B1-V	NBR 制	无
FNMS-B1-VK	NBR 制	有
FNMS-B2-V	TPE 制	无
FNMS-B2-VK	TPE 制	有

尺寸

FNMS-B1-V FNMS-B2-V 无锁定螺母 FNMS-B1-VK FNMS-B2-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号 橡胶膜片：NBR	静态容许载荷 (N) *1	型号 橡胶膜片：TPE	静态容许载荷 (N) *1	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	D	H	H1	h	sw1	sw2	sw3	L1	t	质量 (g)
FNMS-60-M16-B1-V	27000	FNMS-60-M16-B2-V	27000	M16	2	60	27	16	4	12		10		3	241 - 344
FNMS-80-M16-B1-V	24000	FNMS-80-M16-B2-V	24000	M16	2	80	29	18	5	12		10		3	331 - 434
FNMS-80-M20-B1-V	24000	FNMS-80-M20-B2-V	24000	M20	2.5	80	30	18	5	16		13		3	463 - 674
FNMS-80-M24-B1-V	24000	FNMS-80-M24-B2-V	24000	M24	3	80	33	18	5	20		17		3	560 - 865
FNMS-100-M16-B1-V	21000	FNMS-100-M16-B2-V	21000	M16	2	100	31	20	6	12		10		3	491 - 594
FNMS-100-M20-B1-V	21000	FNMS-100-M20-B2-V	21000	M20	2.5	100	32	20	6	16		13		3	603 - 814
FNMS-100-M24-B1-V	21000	FNMS-100-M24-B2-V	21000	M24	3	100	35	20	6	20		17		3	700 - 1005
FNMS-60-M16-B1-VK	27000	FNMS-60-M16-B2-VK	27000	M16	2	60	27	16	4	12	24	10	14.8	3	270 - 373
FNMS-80-M16-B1-VK	24000	FNMS-80-M16-B2-VK	24000	M16	2	80	29	18	5	12	24	10	14.8	3	360 - 463
FNMS-80-M20-B1-VK	24000	FNMS-80-M20-B2-VK	24000	M20	2.5	80	30	18	5	16	30	13	18	3	515 - 726
FNMS-80-M24-B1-VK	24000	FNMS-80-M24-B2-VK	24000	M24	3	80	33	18	5	20	36	17	21.5	3	652 - 957
FNMS-100-M16-B1-VK	21000	FNMS-100-M16-B2-VK	21000	M16	2	100	31	20	6	12	24	10	14.8	3	520 - 623
FNMS-100-M20-B1-VK	21000	FNMS-100-M20-B2-VK	21000	M20	2.5	100	32	20	6	16	30	13	18	3	655 - 866
FNMS-100-M24-B1-VK	21000	FNMS-100-M24-B2-VK	21000	M24	3	100	35	20	6	20	36	17	21.5	3	792 - 1097

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 材质、表面处理

	FNMS-B1-V	FNMS-B1-VK	FNMS-B2-V	FNMS-B2-VK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度 A80±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A80±5	TPE (白) 肖氏硬度 A80±5	TPE (白) 肖氏硬度 A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	—	SUS304	—	SUS304

RoHS

FNMS-B1-V 无锁定螺母 FNMS-B1-VK 带锁定螺母

型号 橡胶膜片：NBR	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FNMS-60-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNMS-80-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNMS-80-M20-B1-V		●	●	●	●
FNMS-80-M24-B1-V		●		●	●
FNMS-100-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNMS-100-M20-B1-V		●	●	●	●
FNMS-100-M24-B1-V		●		●	●
FNMS-60-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNMS-80-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNMS-80-M20-B1-VK		●	●	●	●
FNMS-80-M24-B1-VK		●		●	●
FNMS-100-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNMS-100-M20-B1-VK		●	●	●	●
FNMS-100-M24-B1-VK		●		●	●

FNMS-B2-V 无锁定螺母 FNMS-B2-VK 带锁定螺母

型号 橡胶膜片：TPE	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FNMS-60-M16-B2-V	●	●	●	●	
FNMS-80-M16-B2-V	●	●	●	●	
FNMS-80-M20-B2-V		●	●	●	●
FNMS-80-M24-B2-V		●		●	●
FNMS-100-M16-B2-V	●	●	●	●	
FNMS-100-M20-B2-V		●	●	●	●
FNMS-100-M24-B2-V		●		●	●
FNMS-60-M16-B2-VK	●	●	●	●	
FNMS-80-M16-B2-VK	●	●	●	●	
FNMS-80-M20-B2-VK		●	●	●	●
FNMS-80-M24-B2-VK		●		●	●
FNMS-100-M16-B2-VK	●	●	●	●	
FNMS-100-M20-B2-VK		●	●	●	●
FNMS-100-M24-B2-VK		●		●	●

● 型号指定

FNMS-80-M16-75-B1-V

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询