



● 材质、表面处理



	FSLA
支架	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气泡管	尼龙(透明)
底座	石膏

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLA	30

- 带法兰的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪 → P.xxxx
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系，可以确认安装面的360°方向的水平状态。
- 使用金属座包覆，因此具有耐久性。
- 法兰的底面为水平基准面。请将法兰面对准设备、装置要确认水平的面进行安装。
- 形状有2种。
 FSLA-A 下侧法兰型
 FSLA-B 上侧法兰型
- FSLA-A 与可调板 FSLA-AP 组合使用，可以调节水平基准面。
 → P.xxxx
- 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
BK	黑
SG	银色

FSLA-A 下侧法兰型 FSLA-B 上侧法兰型

单位：mm

型号	D	d	d1	P	d2	H	t	质量(g)
FSLA-20-N-30-A	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-A	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-A	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-A	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-A	50	34	25	43	3.2	15	5	25
FSLA-20-N-30-B	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-B	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-B	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-B	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-B	50	34	25	43	3.2	15	5	25

● 相关产品

FSLA-A 用可调板 FSLA-AP

→ P.xxxx



● 型号指定

FSLA-20-N-30-A-BK

1

2

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应