





**FSLC-A**



**FSLC-B**



● 材质、表面处理



	<b>FSLC-A</b>	<b>FSLC-B</b>
支架	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气泡管	尼龙(透明)	尼龙(透明)
底座	石膏	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
<b>FSLC</b>	30

- 底面基准型的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪 → P.xxxx
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系，可以确认安装面的360° 方向的水平状态。
- 使用金属座包覆，因此具有耐久性。
- 底座的底面为水平基准面。请将底座的底面对准设备、装置要确认水平的面进行安装。
- 形状有2种。  
**FSLC-A** ————— 基准面直接放置型  
**FSLC-B** ————— 带外螺纹型
- 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
<b>BK</b>	黑
<b>SG</b>	银色

**FSLC-A** 基准面直接放置型 | **FSLC-B** 带外螺纹型

单位：mm

型号	D	d	M(粗牙)		H	H <sub>1</sub>	L <sub>m</sub>	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
<b>FSLC-14-N-30-A</b>	14	10	—	—	9.5	—	—	1.5
<b>FSLC-20-N-30-A</b>	20	14	—	—	13	—	—	5.5
<b>FSLC-30-N-30-A</b>	30	21	—	—	15	—	—	15
<b>FSLC-14-N-30-B</b>	14	10	M4	0.7	—	7.7	5	1.8
<b>FSLC-20-N-30-B</b>	20	14	M5	0.8	—	13	6	6
<b>FSLC-30-N-30-B</b>	30	21	M6	1	—	15	7.5	16

● 型号指定

**FSLC-20-N-30-A-BK**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应